

## BEDRUCKBARE GLITZERFOLIE

Mit CAD-COLOR Glitter werden Drucke zum aufregenden Hingucken - in fotorealistischer Qualität und mit tollen Glitzerpartikeln.



## ERHÄLTlich IN

50 cm x 25 m Rolle

## EMPFOHLEN FÜR

- 100% Baumwolle
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
- Die meisten Nylontextilien\*

\* Muss vor dem Andruck getestet werden!

## SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers sind. Zu tiefes Schneiden bringt Schwierigkeiten beim Entgittern bzw. beim Andrucken.

## ANDRUCKANLEITUNG

- Temperatur: 150° C
- Zeit: 12 Sek.
- Druck: Mittel
- (#4-6 bei Hotronix®)
- Träger: Heiß abziehen

## EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®

## PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 40° C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Kann direkt überbügelt werden.

## LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneinstrahlung.

## DETAILINFOS



## SYMBOLERKLÄRUNG

Einfach zu entgittern	Dünn
Überbügeln	Rückklebender Träger
Nur von links bügeln	Für mehrfarbige Applikationen geeignet
Waschbar bis 60°	Heiß abziehbar
Sublimationssperre	Andruckparameter
Dehnbar	Anpressdruck
Flock	