

# TCC

SMART



## Übersicht

Innovative Wege und damit eine noch bessere Performance bei der Veredelung von Baseball Caps, Hüten und ähnlichen Produkten, eröffnet Secabo mit der neuen Kappenpresse TCC SMART. Der Controller der TCC SMART ist mit einer Bluetooth-Schnittstelle ausgestattet, die mit der kostenlosen App Secabo SMART Transfer eine Steuerung der Presse bei gleichzeitigem Zugriff auf eine umfassende Funktionsdatenbank erlaubt. Für die Anwender bedeutet das:

Einfach die Gewebeat und das Transfermaterial eingeben und schon sind die passenden Kombinationen für Temperatur, Zeit und Druck abrufbar. Zusatzfunktionen wie die Berechnung von Aufheizzeiten und Warnfunktionen machen die App zu einer wertvollen Hilfe bei allen gängigen Heißtransfer-Verfahren. Der Anpressdruck der neuen Transferpresse für Kappen Secabo TCC SMART wird über ein Handrad an der Unterseite der einfach wechselbaren Basiselemente eingestellt, eine aufgezugene Kappe mit einem Bügel von unten gespannt. Die automatisch öffnende TCC SMART verfügt über einen großen Öffnungswinkel sowie über einen Knopf zum manuellen Öffnen vor Ablauf der eingestellten Zeit. Sie ist zur professionellen Anwendung aller gängigen Heißtransfer-Verfahren wie Flockfolien, Flexfolien, Sublimation, Transfer, InkJet-Flex etc. geeignet.

## Technische Daten

Abmessungen offen	24 cm x 71 cm x 53 cm
Abmessungen geschlossen	24 cm x 59 cm x 53 cm
Größe Arbeitsfläche	15cm x 8cm
Lieferumfang	Mechanische Basis mit Heizelement, Basis-Element 14,6cm x 7,6cm, Controller Box, C13 Kaltgeräte-Anschlusskabel, Werkzeug, Bedienungsanleitung
max. Temperatur	220 °C
max. Zeitvorwahl	999 s
max. Klappwinkel	35 °
Stromversorgung	Wechselspannung 230V / 50Hz - 60Hz, 1,0kW
Umgebung	+5°C - +35°C / 30% - 70% Luftfeuchtigkeit
Gewicht ohne Verpackung	20,00 kg
Gewicht mit Verpackung	22,00 kg
Marke	Secabo

## Ansichten



